

# SNACK



COCCIÓN  
SNACK

## ADVERTENCIAS :

Los aparatos a gas están preparados para ser conectados a las presiones indicadas:

GLP : 37 g / cm<sup>2</sup>  
Gas Natural: 20 g / cm<sup>2</sup>  
Gas Ciudad : 8 g / cm<sup>2</sup>

Las cocinas CG-310, con armario portabombonas, cuando vayan a funcionar con bombonas de butano o propano, deberán hacerlo con dos bombonas para conseguir un correcto funcionamiento de sus quemadores.

## EQUIPOS DE COCCIÓN SNACK

Le presentamos los equipos de cocción para bar y cafetería, fabricados con las prestaciones, grandes potencias y rendimientos, e idénticas exigencias de calidad que poseen las grandes gamas de cocción.



## FACILIDAD DE USO

- Mandos, asas y tiradores **ergonómicos**, colocados en la parte superior, evitando posiciones incómodas de trabajo.
- **Patas regulables** para adecuar la altura de trabajo.
- Encendido y funcionamiento **sencillos**. Elementos de control **accesibles** desde el frontal.
- **Indicadores** luminosos en los aparatos eléctricos.
- Parrillas de quemadores **válidas para pequeños recipientes**, sin necesidad de suplementos.

## POTENCIA

- Quemadores de mesa con unas de las **más altas potencias del mercado**: 4.000 y 6.000 Kcal/h.
- Freidoras con una de las **más altas relaciones potencia / litro**
- Fry-tops de gran **rendimiento** y eficiente **distribución** del calor en la placa. Y **rápida recuperación** de la temperatura



## LIMPIEZA

- Bandejas recoge-grasas **ocultas** pero fácilmente extraíbles y de **gran capacidad**.
- **Vertederos individuales** en los quemadores de sobremesa.
- Cantos **redondeados** para mayor comodidad en la limpieza.
- Soldaduras estratégicas que **eliminan ranuras**.

## CALIDAD

- Conforme a las **directivas CE** para aparatos a gas y eléctricos.
- Cumplimiento de la Norma **ISO-9001**.
- Utilización de componentes **homologados**.
- Construcción en acero inoxidable **AISI 304 (18/10)**.
- **Pulido satinado ultrafino** de las superficies de acero.
- **Ocultación de los tornillos** de amarre a la vista
- **Robustez constructiva**



## COCINAS A GAS DE SOBREMESA

Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.  
 Pilotos para el encendido.  
 Parrilla, placa y quemadores de fundición.  
 Dimensiones de la parrilla y placa: 425 x 350 mm.  
 Vertederos esmaltados individuales.  
 Bandejas recoge grasas extraíbles.

.....

CG-300 S



Modelo	Código	Quemadores (kcal/h)		Potencia		Dimensiones m m	P.V.P.
		4.000	6.000	kcal/h	kW		
CG-200 S	1120400815 GLP	1	1	10.000	11,6	850x585x270	1.015,00
	1120400820 GN						
CG-300 S	1120400715 GLP	2	1	14.000	16,2	1.270x585x270	1.350,00
	1120400720 GN						

## COCINAS A GAS CON HORNO

Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.  
 Pilotos para el encendido.  
 Parrilla, placa y quemadores de fundición.  
 Dimensiones de la parrilla y placa: 425 x 350 mm.  
 Bandejas recoge grasas extraíbles.  
 Horno GN-1/1 de acero inoxidable,  
 con quemador tubular de acero inoxidable  
 de 5.000 kcal/h.  
 Piloto de encendido y termopar.  
 Válvula termostática 130-350 °C.

.....

CG-310



Modelo	Código	Quemadores (kcal/h)		Caract. (*)	Potencia		Dimensiones m m	P.V.P.
		4.000	6.000		kcal/h	kW		
CG-210	1120400645 GLP	1	1	-	15.000	17,4	850x585x850	1.735,00
	1120400650 GN							
CG-210 G	1120400630 GLP	1	1	G	15.000	17,4	850x585x850	1.815,00
	1120400635 GN							
CG-310	1120400545 GLP	2	1	AN	19.000	21,1	1.270x585x850	2.080,00
	1120400550 GN							
CG-310 G	1120400530 GLP	2	1	G+AN	19.000	22,1	1.270x585x850	2.160,00
	1120400535 GN							

(\*) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

G: Provisto de grill eléctrico en el horno, de 2 kW de potencia.

AN: Armario lateral para bombonas.

## ACCESORIOS

Código	Accesorio	Dimensiones m m	P.V.P.
U565406000	PLACA LISA para quemadores de 4.000 kcal/h	425x350	SAT
U565403000	PARRILLA ESMALTADA	425x350	SAT
U015630000	PARRILLA DE HORNO GN-1/1	530x325	SAT

SAT: Ver Tarifa de Accesorios SAT

## PLANCHAS A GAS DE SOBREMESA

Quemadores tubulares de acero inoxidable con piloto para el encendido.  
Control de los quemadores por válvula de gas con termopar de seguridad.  
Los modelos con placa cromada, controlados por termostato.  
Cajón recoge grasas extraíble.

.....



PL-105 C

PL-110 L+R

Modelo	Código	Placa (*)	Cromo (*)	Superficie dm <sup>2</sup>	Potencia Kcal/h	Potencia KW	Dimensiones mm	P.V.P.
PL-105 L	1120200200 GLP 1120200201 GN	L	-	30	8.000	9,3	600x550x250	885,00
PL-105 C	1120200203 GLP 1120200204 GN	L	C	30	8.000	9,3	600x550x250	1.550,00
PL-110 L	1120200300 GLP 1120200301 GN	L	-	45	12.000	13,9	900x550x250	1.180,00
PL-110 R	1120200309 GLP 1120200310 GN	R	-	45	12.000	13,9	900x550x250	1.225,00
PL-110 L+R	1120200303 GLP 1120200304 GN	L+R	-	45	12.000	13,9	900x550x250	1.250,00
PL-110 C	1120200306 GLP 1120200307 GN	L	C	45	12.000	13,9	900x550x250	1.925,00

(\*) **CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA PLACA :**

L : Placa lisa.

R : Placa ranurada.

L+R : Placa 1/2 lisa - 1/2 ranurada.

**Cromo duro:**

C : Revestimiento de cromo de 50 micras de espesor.

## HORNILLO DE PAVIMENTO A GAS

Quemador de doble corona, fabricado en hierro fundido, controlado por válvula de seguridad y termopar.  
Parrilla de fundición esmaltada de 600 x 600 mm.  
Piloto para el encendido.

.....



Modelo	Código	Tipo de quemador	Potencia kcal/h	Potencia kW	Dimensiones m m	P.V.P.
HPG-15	1121600100 GLP 1121600101 GN	De doble corona en fundición	13.650	15,9	615x615x400	1.495,00

## FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA

Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.

Termostato de seguridad.

Resistencias blindadas de acero inoxidable Cuba, mueble, resistencias y caja de control totalmente desmontables.

Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto.

.....



FE-4

FE-8

FE-6

Modelo	Código	Capacidad litros	Potencia kW	Dimensiones mm	P.V.P.
FE-4	1120901100	4	3,0	175x485x270	430,00
FE-6	1120901210	6	4,5	265x485x270	585,00
FE-8	1120901310	8	6,0	355x485x270	700,00

## FREIDORAS ELÉCTRICAS CON PEDESTAL

Cuba con zona fría.

Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.

Termostato de seguridad.

Resistencias blindadas de acero inoxidable.

Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables.

Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.

Visor de nivel.

Grifo de vaciado.

.....



FE-25

FE-18

Modelo	Código	Capacidad total litros	Zona fría litros	Potencia kW	Dimensiones mm	P.V.P.
FE-18	1120901405	18	6	9,0	355x520x850	1.225,00
FE-25	1120901505	25	8	12,7	730x585x850	1.540,00

## CESTILLOS PARA FREIDORAS

Código	Cestillo	Dimensiones mm	P.V.P.
X356502000	CESTILLO PARA FE-4	250x130x100	SAT
X366502000	CESTILLO PARA FE-6	250x220x100	SAT
X376502000	CESTILLO PARA FE-8	250x280x100	SAT
X376501000	CESTILLO PARA FE-18	260x235x120	SAT
X396501000	CESTILLO GRANDE PARA FE-25	325x310x120	SAT
X399901000	CESTILLO PEQUEÑO PARA FE-25	325x150x120	SAT

SAT : Ver Tarifa de Accesorios SAT

